



产品特点：

- 支持By Pass 网络级联技术
- 可根据客户需求定制, 支持市面上大部分接口功能
- 满足轨道交通EN50155试验标准, 板卡采用三防处理保护
- 产品内部选用优质宽温零件, 满足大多数行业和使用区域的需求
- 可根据客户的通讯协议定制软件进行适配, 可使用上位机软件级联批量升级
- 支持Linux/Android双系统长时间可靠稳定运行、安全性高, 频繁断电/上电, 不会损坏产品的系统

产品参数

(参数可根据需求定制)

	名称	规格参数
常规参数	处理器	4核 ARM Cortex A55 主频2.0GHz
	内存	2GB/4GB DDR4 (默认2GB)
	存储	8GB/16GB/32GB eMMC (默认8GB)
	操作系统	Linux/Android
	电源接口	可按需求定制
	其它接口	M12-D/D-SUB9/SDI/USB (接口可按需定制)
环境参数	电磁兼容	满足 EN50121-3-2 A级标准
	振动冲击	满足 EN50155-12.2.11
	电源输入	DC9~36V/DC60~ 150V/AC90~264V
软件参数	系统软件	支持 Linux buildroot 4.19 系统
	应用软件	支持多媒体内置播放器 支持外挂m-SATA和标准SATA硬盘 支持485通讯 支持USB接口通讯 支持以太网通讯 支持TF卡 通过U盘导入导出文件 支持4G无线通讯 支持WiFi无线通信 支持HDMI/VGA/LVDS视频格式输出