



产品特点：

- 双路HDMI, 支持同显或异显
- 选用工业级宽温器件, 支持-20~70℃
- 支持客户自定义通讯协议, 支持设备回显
- 满足 EN50121-3-2 A级标准/EN50155-12.2.11的测试环境
- 串口可选RS485/232通讯、光纤+以太网双通讯接口、4G通讯接口
- 支持Linux/Android双系统长时间可靠稳定运行、安全性高, 频繁断电/上电, 不会损坏产品的系统

产品参数

(参数可根据需求定制)

	名称	规格参数
常规参数	处理器	4核 ARM Cortex A55 主频2.0GHz
	内存	2GB/4GB DDR4 (默认2GB)
	存储	8GB/16GB/32GB/64GB eMMC (默认8GB)
	操作系统	Linux/Android
	电源接口	可按需求定制
	其它接口	HDMI-OUT/AUDIO-OUT/232/光纤
环境参数	电磁兼容	满足 EN50121-3-2 A级标准
	振动冲击	满足 EN50155-12.2.11
软件参数	系统软件	支持 Linux buildroot 4.19 系统
	应用软件	多媒体播放器支持播放网络视频流和内置视频文件 支持客户自定义通讯协议 采用前后端解耦技术, UI快速迭代开发 支持对多设备同时进行配置、升级 支持设备回显 实时监控CPU和emmc和memory等信息 支持内置文件数据库