




产品特点：

- 液晶面板采用全贴合工艺
- 铝镁合金前面板、钣金结构、整机无风扇设计
- 15"XGA TFT LCD 最佳分辨率1024*768
- 支持嵌入式安装及VESA安装
- 直流12V电源输入
- G+G多点电容触摸屏、精准触控
- 安卓12系统


产品参数

	名称	规格参数
系统参数	处理器	RK-3568 4核ARM CortexA55 主频2.0
	内存	2G/4G
	储存	32G
	操作系统	安卓12
I/O 接口	网络	2*RJ45
	USB	1*USB3.0 1*USB2.0
	串口	RS232*1 RS485*1
	其他接口	Reset、(可选) WiFi
液晶屏	屏幕类型	15" XGA TFT LCD 分辨率 1024*768 (4:3)
	对比度	1000:1 (Typ.)
	背光亮度	400cd/m ²
	颜色数量	16.7M, 72% NTSC
	显示面积	305.5(宽)mm×229.5(高)mm
触摸屏	材料	电容触摸屏
	透光率	> 85%
箱体结构	面板/前箱体	镁铝合金/高强度SGCC钣金结构
	安装方式	嵌入式和VESA壁挂式
	总体尺寸	356mm×280mm×18mm
	开孔尺寸	340mm×265mm
	配件	电源端子/电源线/适配器/安装卡扣
	重量	2.62KG
	电源及环境参数	工作温度
	存储温度	-20~70°C
	相对湿度	10%-90% , No Frost
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)
	电源输入	DC 12V
	功耗	15W

产品工程图



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
COM	USB2.0	USB3.0	LAN	DC IN	接地	Reset	LAN	LED	WIFI



COM接口定义

引脚	符号	说明	引脚	符号	说明
1	NC	/	2	232_RX	信号
3	232_TX	信号	4	NC	/
5	232_GND	232地	6	485_A	信号
7	485_B	信号	8	NC	/
9	485_GND	485地			

订购指南

产品型号	描述
ARM-L9150A	15"XGA TFT LCD/电容触摸屏/1024*768分辨率/RK-3568 4核ARM CortexA55 主频2.0/内存(可选2G/4G)/硬盘32G/DC12V输入